

Fiche technique No. 03/fr

Plaques magnétiques pour véhicules

Pour une utilisation correcte et afin d'éviter tout dommage, il convient de respecter les consignes suivantes :

1. montage

La surface d'appui doit être propre, exempte de poussière et sèche avant la mise en place du panneau magnétique flexible. Toute la surface du panneau doit reposer à plat sur la carrosserie.

Ne pas poser les panneaux magnétiques sur des moulures, des arêtes vives ou des arrondis importants.

Les zones épaisses de peinture ou de mastic après des réparations sur la carrosserie limitent considérablement l'adhérence magnétique.

2. durée d'utilisation

Les panneaux magnétiques ne sont pas prévus pour une utilisation permanente sur les véhicules. Une utilisation prolongée et ininterrompue des panneaux magnétiques peut, dans certaines circonstances, entraîner la formation d'une légère ombre. De la condensation, de la saleté et finalement de la rouille peuvent également se former entre le panneau magnétique et la peinture, c'est pourquoi il est préférable d'enlever les panneaux tous les jours ou au moins une fois par semaine et de nettoyer le support.

3. restrictions

En cas de forte chaleur et si le panneau magnétique reste collé pendant plusieurs jours, il peut arriver qu'il se colle à la peinture de la voiture. C'est pourquoi, surtout en été, le panneau doit être entièrement retiré pendant la nuit et, si possible, au moins une fois pendant la journée, puis remis en place.

En cas de nouvelle peinture, il faut attendre au moins trois semaines avant de poser des plaques magnétiques. Dans le cas de certaines peintures spéciales (p. ex. effet métallique), la magnétisation peut entraîner une modification de la couleur ; dans ce cas, nous déconseillons l'utilisation de panneaux magnétiques.

4. nettoyage

Nettoyez les panneaux magnétiques uniquement avec de l'eau et des solutions savonneuses douces. N'utilisez en aucun cas de liquides contenant des solvants. Nous recommandons de cirer chaque semaine la face magnétique brune avec une cire neutre sans acide ou une émulsion de cire disponible dans le commerce spécialisé pour l'entretien de la carrosserie.

Les panneaux magnétiques ne peuvent pas être lavés sur la route. Il est préférable de stocker les panneaux magnétiques retirés à plat et de ne les enrouler (écriture vers l'extérieur) qu'en cas d'urgence.

Nos films magnétiques, s'ils sont montés correctement sur la carrosserie, peuvent être utilisés sur les autoroutes dans le cadre de la vitesse maximale autorisée sur les routes suisses.

Avant de commander un panneau magnétique chez nous, assurez-vous que votre véhicule n'a pas de carrosserie en aluminium ou en plastique !