

Merkblatt

Folienapplikationen auf Fahrzeuge

Vom einfachen, dezenten Schriftzug bis zur Vollverklebung, mit digital bedruckten oder herstellerseitig eingefärbten Folien - gestalterisch sind fast keine Grenzen gesetzt. Damit Sie lange Freude haben an Ihrem "neuen" Fahrzeug, gibt es allerdings ein paar Punkte zu beachten.

Anlieferung

Liefern Sie uns Ihr Fahrzeug, wenn immer möglich sauber gewaschen an. Dabei bitte keine Heisswachs- oder Nanoversiegelung auftragen.

Endhaftung

Hochwertige Klebstoffe auf Folien benötigen eine gewisse Zeit, bis die volle Haftung erreicht ist. Dies ist auch temperaturabhängig, dauert aber in jedem Fall rund 72 Stunden. Vermeiden Sie in dieser Zeit mechanische Belastungen, zum Beispiel durch Waschstrassen etc.

Spezialfolien

Mattfolien sind durch die rauere Oberfläche anfälliger auf Verschmutzung. Auch können sich bei unsachgemässer Behandlung glänzende Stellen bilden, Fragen Sie für Details bitte bei der Abholung unsere Projektleiter.

Bei Aussenanwendung von Windows-Folien auf Heckscheiben machen wir darauf aufmerksam, dass die Folie bei Benutzung des Heckscheibenwischers durch Schmutz und Staub relativ schnell zerkratzt. Wenn möglich also Scheibenwischer nicht benutzen!

Anbauteile

Bei Vollverklebungen kann es je nach gewünschtem Design für bestimmte Anbauteile wie Türgriffe oder Lüftungsgitter sinnvoll sein, diese für die Verklebung zu demontieren. Diese Demontagen sind teilweise nur mit Spezialwerkzeug und grossem Aufwand möglich und sind deshalb in unseren Offerten nicht enthalten. Bei Bedarf klären wir jedoch den Aufwand gerne für Sie ab.

Reparaturen

Partielle Reparaturen nach Parkschäden oder kleineren Blechschäden sind möglich, je nach Alter der Beschriftung (Ausbleichung) kann es aber sein, dass ähnlich wie bei einer Lackierung die ganze Seite erneuert werden muss. Wir beraten Sie gerne vor der Ausführung über die Möglichkeiten.

Folienentfernung

Alte Folien werden vorsichtig mit Heissluft und ohne mechanische Hilfsmittel entfernt. Je nach Haftung des Klebstoffes kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass sich dabei Lackschichten lösen. Das ist vor allem an Stellen von Lackreparaturen der Fall, wenn der Untergrund bei der Reparatur nicht korrekt vorbehandelt wurde (Lackierfehler). Marzohl Werbetechnik AG übernimmt für solche Schäden keinerlei Haftung.

Garantie und Funktionsdauer

Unsere Mitarbeiter sind bestens ausgebildet, wir garantieren eine fachgerechte und sorgfältige Ausführung, an der Sie lange Freude haben werden. Trotzdem halten wir uns für allfällige Garantieansprüche an die gesetzlichen Vorgaben und Verweisen auf unsere AGB.

Die angegebene Funktionsdauer eines Produktes kann von der Garantiedauer abweichen, fragen Sie dazu unsere Projektleiter.

Merkblatt

Folien auf Fahrzeugen: Reinigung

Reinigungsempfehlung von 3M Schweiz

Im Allgemeinen können Sie eine Folierung genauso pflegen, wie es auch für eine Lackierung empfohlen wird. Ein paar zu beachtende Unterschiede gibt es dennoch.

Grobe Verunreinigungen

Grob verschmutzte Car Wrapping Folie sollte zunächst mit viel Wasser abgespült werden. Wenn Sie dafür einen Hochdruckreiniger verwenden möchten: maximal +60 °C, mindestens 30-50 cm Abstand zur Folie, Wasserstrahl nicht auf Folienkanten richten.

Handwäsche

Wenn Sie das Fahrzeug von Hand waschen, verwenden Sie viel Wasser und ein mildes Reinigungsmittel ohne Zusatzstoffe. Verwenden Sie insbesondere bei allen matten oder strukturierten Folien keinen Wachs! Dies kann zu nicht bzw. nur äusserst schwierig entfernbaren Flecken führen.

Waschanlagen

Bei der automatischen Fahrzeugwäsche achten Sie bitte darauf, ausschliesslich Waschstrassen oder Portalwaschanlagen mit textilen Waschelementen zu nutzen. Nylonbürsten könnten feine Kratzer auf der Folienoberfläche hinterlassen. Wichtig: nur Waschprogramme ohne Heisswachs-Option wählen! Heisswachs kann insbesondere auf matten und strukturierten Folienoberflächen zu nicht bzw. nur äusserst schwierig entfernbaren Flecken führen.

Trocknen

Trocknen Sie ein foliertes Auto am besten direkt nach jeder Wäsche mit einem weichen, saugfähigen Tuch nach, um Wasserflecken zu vermeiden. Empfehlung: Verwenden Sie ein Mikrofaser Tuch.

Weitere Hinweise finden Sie unter:

https://www.3mschweiz.ch/3M/de_CH/autofolie-alpine/